


NT 202 235/75R17.5



Ширина профиля	235
Высота профиля	75
Посадочный диаметр	17,5
Категория(индекс)	J
Тип рисунка протектора	Региональная

Технические характеристики

Типоразмер!	235/75R17.5
Ось назначения рекомендуемая	Прицепная
Ось назначения допускаемая **	-
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	143/141
Индекс категории скорости	J
Индекс давления PSI	127
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Тип рисунка протектора	Региональная
Высота рисунка, мм	14

Максимальная скорость, км/ч	100
Наружный диаметр, мм.	797 ± 11
Ширина профиля, мм. (не более)	242
Статический радиус, мм.	368 ± 5
Масса шины, кг. (± 5%)	33.0
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг	2,725
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг	2,575
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	8.9
Обод рекомендуемый	6.75
Тип вентиля бескамерной шины	УБ
Ездовая камера	-
Тип вентиля ездовой камеры	-
Ободная лента	-
Дополнительная маркировка	M+S
Количество шипов, шт. *	ТУ 2521-030-98358561-2012