

# ИД-П284 500/70-20 (1200х500-508)F150



Ширина профиля	500
Высота профиля	70
Посадочный диаметр	20
Категория(индекс)	F
Тип рисунка протектора	повышенной проходимости

## Технические характеристики

Индекс несущей способности	150
Индекс категории скорости	F
Индекс давления PSI	56
Норма слойности	10
Тип конструкции	диагональная
Исполнение	камерное
Конструкция каркаса и брекера	текстильная
Тип рисунка протектора	повышенной проходимости
Максимальная скорость, км	80

<b>Наружный диаметр, мм</b>	<b>1185 ± 15</b>
<b>Ширина профиля, мм</b>	<b>475</b>
<b>Статический радиус, мм</b>	<b>548 ± 10</b>
<b>Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг</b>	<b>3300</b>
<b>Внутреннее давление</b>	<b>4</b>
<b>Обод рекомендуемый</b>	<b>514-400 (400Г-508)</b>
<b>Ездовая камера</b>	<b>1200x500-508</b>
<b>Тип вентиля камеры</b>	<b>PK-5A-145</b>
<b>Ободная лента</b>	<b>475-508</b>
<b>Дополнительная маркировка</b>	<b>M+S, POR</b>
<b>Нормативная документация</b>	<b>ТУ 38.604-11-51-96</b>